



ACTFRESNEL-50RGBAL

Projecteur Fresnel de théâtre Led COB 50W RGBAL SHOWTEC ACT

- Éclairage LED RGBAL modifié de 150 W pour un rendu précis des couleurs
- Convient aux applications théâtrales, aux musées et aux expositions
- Fonctionnement silencieux
- Zoom et gradation réglables manuellement
- Volet coupe flux et porte-filtre inclus

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	1
Puissance source lumineuse	150 W
Couleur Led	RGBAL
Source lumineuse	5 en 1
Taux de Rafraîchissement	1200 Hz
Éclairage lumineux à 2 m	1410 lx
Éclairage lumineux à 3 m	627 lx
Éclairage lumineux à 5 m	226 lx
Flux lumineux (Total)	952 lm
Flux lumineux (Rouge)	504 lm
Flux lumineux (Vert)	958 lm
Flux lumineux (Bleu)	313 lm
Flux lumineux (Ambre)	320 lm
Flux lumineux (Lime)	1024 lm
CRI	92
CCT Min	2800 K
CCT Max	10000 K

Optique

Angle Faisceau Circulaire (min)	15 °
Angle Faisceau Circulaire (max)	35 °
Angle de champ minimal (circulaire)	30 °
Angle de champ maximal (circulaire)	50 °
Type Zoom	Manuel
Ratio Zoom	1:2
Zoom Minimum	15 °
Zoom Maximum	35 °

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	DMX, Manuel
Canaux DMX	5, 8, 12
Protocoles	DMX, RDM
Afficheur	OLED
Courbe de gradation	Linéaire, Carré, I-carrée, Courbe en S
Résolution du Dimmer	16 bits

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
Strobe	0-20 Hz

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	52.5 W
Connecteur Alimentation IN	Power Pro Blue
Connecteur d'alimentation Sortie	Power Pro Grey
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 3B
Connecteur DMX in	XLR 3P
Connecteur DMX out	XLR 3P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	317 mm (12.48")
Largueur (mm)	168 mm (6.614")
Hauteur (mm)	263 mm (10.354")
Poids	2.9 kg (6.393 lb)
Niveau de Bruit Maximum	36 dB
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Matériau	ABS, Aluminium
Coffrage	Aluminium
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Convection forcée
-----------------	-------------------

Accrochage

Options de montage	Support
Attache de Sécurité	Oui
Anneau de Sécurité	1

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum	45 °C (113 °F)
------------------------------	----------------