



**PEINTURES S.A.S**

Usine et bureaux

Z.I de la forêt  
45210 FONTENAY/LOING  
Tel:02.38.95.78.12  
Fax:02.38.95.78.42

E-mail: [ketypp@orange.fr](mailto:ketypp@orange.fr)

## **KETYCINECRYL MAT VERT INCRUST SX-HD**



## **Peinture Intérieur**

- Définition : Peinture mat monocouche à base de résine acrylique.
- Classification : AFNOR NF T 30.003 Famille 1 – classe 7b2
- Domaines d'emploi : Application à l'intérieur sur béton, plâtre, papiers peints, agglomérés, bois, isorel.
- Qualités dominantes : Peinture effets spéciaux, incrustation d'images HD par sa qualité évite le détournement et un travail en poste prod.  
Sans odeur.
- Mise en œuvre : Préparation des fonds : dépoussiérage ou lessivage.  
Enduire si nécessaire.  
Sur bois ou métal, appliquer les sous-couches correspondants.
- Application : Produit prêt à l'emploi  
Croiser l'application de façon à bien répartir la peinture .  
Utiliser un rouleau laine à poils longs ou mi-longs ou pistolet airless. Dilution et lavage du matériel : eau
- Caractéristiques : Composition : émulsion acrylique.  
Densité : 1.20+/-0.05  
Viscosité : 125 KU  
Séchage : HP : 30mn, sec : 1 heure 30.  
Aspect du film : mat  
Rendement : 5 à 6 m2/kg
- Teintes : sur stock  
Nuances sur demande

Conditionnement :

Code Article	Références	Conditionnement
	KETYCINECRYL MAT VERT SXHD	20 kg
	KETYCINECRYL MAT VERT SXHD	5 kg

**KETY PEINTURES SAS**  
**Usine et Bureaux :ZAC DE LA FORET**  
**45210 FONTENAY SUR LOING**  
**Tél : +(33) 2.38.95.78.12**  
**Fax : +(33)2.38.95.78.42**  
**E-mail : KETYPP@orange.fr**