



Boîtier USB 3.2 Gen 2x2 Dual SSD M.2 NVMe avec fonction de clonage

No.: 43382

Accès et clonage simplifié de SSD M.2 NVMe

Description

Boîtier en aluminium avec interface USB-C pour deux SSD M.2 PCIe / NVMe (non inclus)

Permet l'accès et/ou la duplication de SSD M.2 NVMe - même sans connexion à un ordinateur hôte (clonage hors-ligne)

Norme USB 3.2 Gen 2x2 avec taux de transfert de données SuperSpeed USB 20 Gbit/s*

Avec ventilateur ultra-mince pour une excellente dissipation de la chaleur, assurant une température de fonctionnement appropriée

Garantie 2 ans

Le boîtier USB 3.2 Dual SSD M.2 NVMe de Lindy permet à l'utilisateur d'installer deux SSD M.2 basés sur PCIe / NVMe en tant que lecteur externe sur des périphériques USB tels que des ordinateurs portables ou des PC. La fonction de clonage permet de dupliquer des SSD M.2 NVMe - même sans connexion à un ordinateur (clonage hors ligne). La prise en charge de la norme USB 3.2 Gen 2x2 garantit des taux de transfert de données SuperSpeed jusqu'à 20Gbit/s. La prise en charge UASP garantit également des vitesses plus rapides pour les ordinateurs compatibles UASP.

Ce boîtier Lindy est compatible avec les SSD M.2 basés sur PCIe / NVMe avec une clé M de 42, 60 et 80 mm. La conception sans outil rend l'installation très facile. Un adaptateur d'alimentation externe inclus garantit une alimentation électrique sûre.

* Veuillez noter que la prise en charge de 20 Gbit/s n'est possible qu'avec un contrôleur hôte USB 3.2 2x2.

Détails techniques

Spécifications

Interface: USB vers 2x SSD M.2 PCIe/NVMe

Norme: USB 3.2 Gen 2x2, PCIe 3.0 x2

Bande passante prise en charge: 20Gbit/s (USB), 32Gbit/s - jusqu'à 16Gbit/s (PCI 3.0 x2)

Chipset: JMS586U

Compatibilité: ordinateurs équipés en USB-C

Caractéristiques spécifiques: prise en charge des SSD 42/60/80mm, UASP & TRIM, indicateur LED pour le processus de clonage

Connecteurs

Entrée: 1 x USB Type C (femelle)

Sorties: 2 x PCIe basés M.2 (femelle), clé M et B+M

Alimentation: prise DC 5.5/2.5mm

Propriétés physiques

Dimensions LxIxH: 143x77x17.5mm (5.63x3.03x0.69in)

Longueur du câble: 0.25m (0.82ft)

Matériaux du boîtier: Aluminium et ABS

Poids net: 0.174kg (0.38lb)

Température de fonctionnement: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Température de stockage: -10°C - 90°C (-14°F - 122°F)

Humidité relative: 10 - 90% RH (sans condensation)

Alimentation électrique: 12VDC 2A

Couleur: gris

Divers

Type d'emballage: emballage en carton

Dimensions de l'emballage: 160x100x110mm (6.30x3.94x4.33in)

Poids brut: 0.47kg (1.04lb)

Garantie (années): 2

Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenu de l'emballage

Boîtier USB 3.2 Dual SSD M.2 NVMe

Câble USB 3.2 Gen 2x2 Type C vers C, 0.25m

Alimentation multi-pays 12VDC 2A avec adaptateurs secteur (EU, UK, US, AUS)

2x patin thermique

2x patin caoutchouc

4x support caoutchouc M.2

Manuel Lindy

Informations commerciales

No.: 43382

EAN: 4002888433822