PD-32SH/FRA-BEL

Description

Ce distributeur d'alimentation triphasée est conçu pour une plus grande sécurité dans les installations mobiles, fixes et de location.



Caractéristiques

- Ce distributeur d'alimentation triphasée est conçu pour une plus grande sécurité dans les installations mobiles, fixes et de location.
- Différentes sorties aux choix pour plus de flexibilité (entreprises de location !) :
  - 6 x prises de sortie secteur avec terre 16 A : (2 prises par phase, Connecteurs secteur bleus 16 A de type français/belge)
  - 1 x connecteur rectangulaire industriel 16 BROCHES : sortie utilisable avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location
  - 1 x connecteur rond industriel 19 BROCHES : sortie utilisable avec un câblage standard pour les câbles multipolaires de location
- Conçu et fabriqué avec les normes de sécurité internationales et européennes les plus importantes.
- Conducteurs internes surdimensionnés pour plus de fiabilité !
- Un disjoncteur 4 pôles 32 A protège TOUTES les sorties, y compris la sortie 32 A vers le bloc suivant dans la chaîne. En cas d'urgence, toutes les phases ET le neutre sont déconnectées !
- Le disjoncteur de courant de résiduel 4 pôles 30 mA prévient des risques d'électrocution.
- Voltmètres numériques avec une précision sur 3 chiffres par phase
- Ampèremètres numériques avec une précision sur 3 chiffres par phase
- Deux disjoncteurs automatiques C16 (16 A – 1 P + N) par phase
- Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1,5 m (3 x 32 A, 5 fils) muni d'une fiche d'entrée 32 A CEE
  (3 P + N + E)
- Connecteur de sortie (3 x 32 A, 5 fils) de type CEE (3 P + N + E) de dérivation
- Boîtier métallique 19"/3U extrêmement résistant



Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2025 by BEGLEC NV. All rights reserved.

Spécifications

Général : Poids (kg)	8.78
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	19" rack mountable
Général : RU	3U
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone fixed
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx minimale	non applicable
Connexion : entrée	5-pole CEE
Connexion : sortie	Schuko CEE 7/7, socapex 19-pin, harting 16-pin
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025646369
SKU	B04636

Your dealer

www.briteq-lighting.com | www.facebook.com/Briteq

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved.
This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2025 by BEGLEC NV. All rights reserved.