

BTI-AKKUPOLE WHITE

DESCRIPTION

Mât d'éclairage LED 4x 5Watt IP64 pour l'extérieur, alimenté par batterie, avec DMX sans fil. Parfait pour éclairer les soirées en plein air, les buffets, les comptoirs de présentation, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Mât d'éclairage à batteries de conception élégante et d'une grande autonomie.
- **L'ultime mise à jour IP64 OUTDOOR de notre très populaire BT-AKKUPOLE : plus de stress en cas d'averse soudaine !**
- L'outil parfait pour illuminer les événements en plein air, les buffets, les comptoirs de présentation, etc.
- Equipé de 4 projecteurs LED orientables de 5 watts à 25° (3000K & CRI>90)
- Le bras pivotant robuste avec projecteurs peut être réglé dans 6 positions fixes.
- Montage/démontage ultra-rapide sans aucun outil.
- Construction robuste de qualité avec une hauteur réglable pour une utilisation fréquente et polyvalente dans les entreprises de location.
- La base lourde fournie (45x37cm) assure une très grande stabilité, même à la hauteur maximale.
- Equipé de porte-filtres magnétiques pour l'utilisation de toutes sortes de filtres :
 - Filtres CTO/CTB : ajustez le CCT à par exemple 4000K, 2700K, ...
 - Filtres de couleur : permet de choisir n'importe quelle couleur imaginable
 - Filtres Frost : réglage de l'angle du faisceau
- Interface utilisateur claire et très simple.
- 3 boutons tactiles et un écran LCD clair avec des informations sur l'autonomie de la batterie.
- Plusieurs modes de fonctionnement :
 - Récepteur DMX sans fil intégré (avec sortie XLR : peut servir de récepteur W-DMX)
 - Contrôle DMX câblé via entrée/sortie XLR (1 canal de gradation)
 - Opération manuelle simple sur la base
- Batterie au lithium de haute capacité (288Wh) pour une autonomie prolongée (>14,5 hr à 100% de puissance).
- Chargeur de batterie interne contrôlé par processeur avec connecteurs d'entrée/sortie compatibles avec PowerCON TRUE1 IP65.
- Les connecteurs d'entrée/sortie XLR 3 broches étanches standard peuvent être remplacés par des connecteurs d'entrée/sortie XLR 5 broches.
- **Disponible en version NOIRE et BLANCHE:** s'adapte parfaitement à tous les lieux !
- Fonctionne également parfaitement sur le secteur (les batteries sont rechargées pendant l'utilisation).
- Flightcase professionnel (120x60cm) disponible en option pour le transport de 4 ensembles complets.



SPECIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	see picture
Général : Poids (kg)	25
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz, Battery
Général : Fonctionne sur batterie	oui
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	69
Général : Couleur	blanc
Général : Ecran	LCD
Général : IP rating	outdoor
Contrôle : Modes	standalone fixed, manual, DMX, Master/Slave
Contrôle : protocol	DMX, Wireless DMX
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx minimale	1
Contrôle : canaux dmx maximale	1
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : lampe	LED
Lumière : température de couleur min. (K)	3200
Lumière : température de couleur max. (K)	3200
Lumière : CRI	90
Lumière : couleurs	Blanc chaud
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : angle faisceau (°) min.	25
Lumière : angle faisceau (°) max.	50
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	4,3
Connexion : entrée	3 pin XLR, wireless DMX, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, wireless DMX, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025651868
SKU	B05186



YOUR DEALER



WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM | WWW.FACEBOOK.COM/BRITEQ

BEGLEC NV HAS THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS AND SPECIFICATIONS WITH AND WITHOUT NOTICE. MAJOR AS WELL AS MINOR CHANGES CAN BE INVOLVED. THIS LEAFLET CAN CONTAIN ERRORS, THEREFORE WE ADVISE TO CONSULT YOUR LOCAL DEALER TO ENSURE THAT ACTUAL FEATURES AND SPECIFICATIONS MATCH YOUR REQUIREMENTS. COPYRIGHT © 2025 BY BEGLEC NV. ALL RIGHTS RESERVED.