

BT-FOG3300

DESCRIPTION

Machine à fumée professionnelle de 3300W offrant une production de fumée d'une puissance exceptionnelle

CARACTÉRISTIQUES

Cette nouvelle série de brumisateurs combine les exigences les plus élevées des utilisateurs professionnels avec un prix très compétitif. Cette combinaison fait de ces machines le choix idéal pour les sociétés de location et les installateurs les plus exigeants.

3 modèles sont disponibles avec les mêmes caractéristiques, seule la puissance est différente !

- Production de fumée extrêmement puissante
- Corps de chauffe à haute pression en fonte de 3300W produisant 60000 cuft/min. (1699m³/min.)
- Peut produire de la fumée en continu (à 50 % de la puissance)
- Volume de sortie réglable de 0 à 100 %
- Différentes façons de contrôler la machine à fumée :
 - Manuellement ou avec minuterie : affichage + touches
 - En utilisant la télécommande RF fournie
 - Contrôle DMX complet avec prise en charge RDM
 - Connecteur USB pour la clé DMX sans fil (en option)
- Écran LCD avec touches tactiles pour naviguer facilement dans le menu des réglages
- Boîtier noir "Briteq" robuste et exclusif
- Support de suspension solide :
 - Mécanisme de pivotement dentelé pour un verrouillage parfait à différents angles d'inclinaison
 - Préparé pour être utilisé avec le support OMEGA
- Un compartiment en retrait pour la protection des éléments suivants :
 - XLR 3 broches + XLR 5 broches pour une compatibilité maximale
 - Entrée/sortie compatible PowerCON TRUE1 (la sortie peut être utilisée pour alimenter un ventilateur optionnel)
 - Interrupteur d'alimentation éclairé
- Réservoir de 6L solide avec contrôle du niveau et indication "réservoir vide"



SPÉCIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	50 x 42 x 27 (LxWxH)
Général : Poids (kg)	16.29
Général : Alimentation	AC 230V, 50Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	3300
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone timer, remote, manual, DMX
Contrôle : Type commande a distance inclus	RF
Contrôle : canaux dmx minimale	1
Contrôle : canaux dmx maximale	2
Fx : fluide utilisé	Smoke
Fx : production cu.ft. / min.	60000
Fx : réservoir en L	6
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025647564
SKU	B04756



YOUR DEALER

