



HPX PVC ORANGE



HPX PVC ORANGE est un ruban de protection orange avec pouvoir adhésif élevé pour les travaux de construction et crépissage . Il se compose d'un support en film PVC lisse, stable, conformable et résistant à la déchirure . Il a une bonne adhérence sur beaucoup de surfaces grâce à sa colle agressive à base de caoutchouc. Déchirable à la main et bonne résistance aux UV (jusqu'à 2 semaines)

Applications

- Pour tous travaux de crépissage, plâtrage et ravalement de façades
- Sécurisation des bâches lors des travaux de construction
- Travaux à l'extérd'une durée jusqu'à 2 semaines
- Ruban bâtiment tous usages
- Idéal pour travaux en extérieur, comme fixation temporaire et réparation.

Construction

Masse adhésive	caoutchouc
Support	PVC

Données techniques

Epaisseur	0,13 mm
Pouvoir adhésif	4 N/25 mm
Résistance à la rupture	29 N/25 mm
Résistance à la température	60°C
Allongement à la rupture	>100 %

Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PT5033	50 mm	33 m	orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	orange	24	5425014223811

Recommandations d'utilisation

Température : Entre +6°C et +35°C. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, d'huile et de graisse. Les rubans adhésifs sensibles à la pression doivent être appliqués avec un maximum de pression de manière à obtenir un niveau de pression optimal. Le niveau de performance indiqué sera atteint après un temps de collage de 24 heures à la température de +23°C

Stockage et durée de conservation

Propre et sec dans une zone bien aérée, de préférence à une température comprise entre +10°C et +30°C. Stocké dans ces conditions, la durée de conservation sera de minimum 12 mois.

Les informations ci-dessous sont données en toute bonne foi, mais l'utilisateur doit s'assurer que la performance du produit est suffisante pour son application. Les valeurs citées sont des valeurs moyennes et ne doivent pas être considérées comme des valeurs minimales ou maximales pour des buts spécifiques. Option Tape Specialties ne peut être tenu pour responsable en cas de défaillance du produit, à moins que celui-ci ait été complètement testé au préalable. Le client doit décider lui-même si les rubans adhésifs employés sont adaptés à leurs propres applications.



www.hpx.eu

Frankrijkstraat 8 | 9140 Temse - Belgium
Tel. : +32 (0)3 710 19 19 | Fax : +32 (0)3 711 34 64 | info@hpx.eu - www.hpx.eu

Dernière version 03/05/2021