



## GOLIATH-SHOWTEC

Projecteur led déco 320W blanc chaud plus effets RGB Goliath Showtec

### Source

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type de source lumineuse       | LED     |
| Source lumineuse 1 - Quantité  | 1       |
| Source lumineuse 1 - Puissance | 320 W   |
| Source lumineuse 2 - Quantité  | 264     |
| Source lumineuse 2 - Puissance | 0.5 W   |
| Couleur Led                    | WW, RGB |
| Taux de Rafraîchissement (max) | 4 kHz   |

### Contrôle et programmation

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Mode de Contrôle | Art-Net, Programme intégré, DMX, RDM, sACN, Autonome |
| Canaux DMX       | 4, 5, 13, 19, 433, 793                               |
| Protocoles       | Art-Net, DMX, RDM, sACN                              |
| Afficheur        | OLED                                                 |

### Effets Dynamiques

|           |         |
|-----------|---------|
| Gradateur | 0-100 % |
|-----------|---------|

### Spécifications électriques et connexions

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Alimentation                     | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Consommation d'Energie           | 360 W                 |
| Connecteur Alimentation IN       | Power Pro Blue        |
| Connecteur d'alimentation Sortie | Power Pro Grey        |
| Connecteur DMX in                | RJ45, XLR 3P, XLR 5P  |
| Connecteur DMX out               | RJ45, XLR 3P, XLR 5P  |

### Spécifications Mécaniques

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Hauteur (Inclus Poignée)     | 582 mm (22.913")                           |
| Hauteur (Exclus Poignée)     | 490 mm (19.291")                           |
| Largeur (Inclus poignées)    | 468 mm (18.425")                           |
| Largeur (Exclus poignées)    | 490 mm (19.291")                           |
| Profondeur (Poignée incluse) | 433 mm (17.047")                           |
| Poids                        | 12 kg (26.455 lb)                          |
| Classement IP                | IP20 (utilisation en intérieur uniquement) |
| Coffrage                     | Métal                                      |
| Couleur                      | Noir                                       |

### Propriétés du produit

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Refroidissement | Actif |
|-----------------|-------|

### Accrochage

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Options de montage | Support, Verrouillage rapide |
|--------------------|------------------------------|

### Spécifications thermiques

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température ambiante maximum  | 40 °C (104 °F) |
| Température Minimale d'Action | -5 °C (23 °F)  |