

FICHE TECHNIQUE
DATA SHEET

Quasar



Starway

starway.eu



marque française

QUASAR



LEDs Strobe : 392 x 1,6W Blanc froid
LEDs Wash: 780 x 1W RGB
Flux Wash : 15 100 lumens
Flux Strobe : 64 850 lumens
Angle d'ouverture : 110°
Strobe : 0 à 30 Hz
Dimmer : 8 ou 16-bits
Tilt : 180°
Pixel control : Wash | 2 x 7 segments
 - Strobe | 2 x 14 segments
 DMX, RDM, Art-Net, sACN
 IP65

Strobe LEDs: 392 x 1,6W cool white
LEDs Wash: 780 x 1W RGB
Wash Luminous flux: 15,100 lumens
Strobe Luminous Flux : 64,850 lumens
Aperture angle: 110°
Strobe: 0 to 30 Hz
Dimmer: 8 or 16-bit
Tilt: 180°
Pixel control: Wash | 2 x 7 segments -
 Strobe | 2 x 14 segments
 DMX, RDM, Art-Net, sACN
 IP65 RATING

SOURCE

LED	780 LEDs RGB 1W 392 LEDs CW 1,6W
Flux lumineux / Luminous Flux	15 100 lumens (wash) 64 850 lumens (strobe)
Eclairage / Light output	2 011 Lux@1,5m (110°) (wash) 3 469 Lux@3m (110°) (strobe)

OPTIQUE / OPTICAL

Angle d'ouverture / Opening angle	110°
--	------

EFFETS / EFFECTS

Dimmer	16-bits
Strobe	oui / yes
Segments	2 x 7 wash - 2 x 14 strobe

CONTRÔLE / CONTROL

DMX Canaux / Channels	8/11/13/24/28/30/34/47/ 74/97
Mode	-
DMX Connexion	XLR 5 In/out
Protocoles / Protocols	DMX512, RDM, Art-Net, sACN

BOITIER / HOUSING

IP	65
Dimensions (l x p x h) / (l x d x h)	494 x 160 x 316 mm
Poids	12 Kg

PUISSANCE / POWER

Consommation / Consumption	1 200 W
-----------------------------------	---------

REF :
315655



LIVRÉ AVEC MOUSSE THERMOFORMÉE

Dimensions de la mousse thermoformée
seule :
L x P x H: 570 x 285 x 375 (mm)

Dimensions de la mousse thermoformée
avec le projecteur :
L x P x H: 570 x 285 x 375 (mm)

SUPPLIED WITH THERMOFORMED FOAM

Dimensions of the thermoformed foam
only:
L x P x H: 570 x 285 x 375 (mm)

Dimensions of the thermoformed foam
with the projector:
L x P x H: 570 x 285 x 375 (mm)

