



Câble USB4 240W Type C vers C, 40Gbit/s, Black Line, 0.5m

No.: 37000

USB Type C mâle vers C mâle

Description

Câble d'entrée de gamme USB 4 Gen 3x2 Type C vers C pour les applications domestiques et les petits bureaux
Prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s (rétrocompatible avec USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3)

Prend en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode 2.0 et USB Power Delivery 3.1 jusqu'à 240 watts et DisplayPort 2.0 Alternate Mode en 8K avec un écran ou deux écrans en 4K@60Hz

Câble à triple blindage, contacts plaqués or et connecteurs plaqués nickel.

Garantie 2 ans

Les câbles Black Line USB4 Type C/C de Lindy sont des solutions complètes de connexion haute résolution d'entrée de gamme, parfaites pour la maison et les petits bureaux.

Les câbles Black Line USB4 Type C à C sont dotés d'un triple blindage avec des conducteurs en cuivre pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or préservent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les bandes passantes USB jusqu'à 40Gbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données. Ces câbles sont marqués E pour fournir 240W (48V 5A Extended Power Range) d'alimentation aux appareils utilisant les profils d'alimentation les plus efficaces. Il permet de connecter un écran 8K ou deux écrans 4K UHD pour un contraste et une profondeur des couleurs exceptionnels.

L'USB Type C fournit un connecteur réversible, peu importe le sens d'insertion du câble, la connexion sera toujours effectuée. Ce connecteur permet une communication bidirectionnelle complète avec une négociation automatique de l'hôte et du périphérique.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB 4 Type C mâle

Connecteur B: USB 4 Type C mâle

Matériau du boîtier: PVC

Blindage du connecteur: -

Revêtement du connecteur: Nickel

Matériau des broches: Cuivre

Revêtement des broches: Or

Dimensions (approx.) LxPxH: 34.8x12.7x7.4mm [1.37x0.5x0.29in]

Détails du câble

Longueur: 0.5m [1.64ft]

Norme: USB4 Gen 3x2

Power Delivery: PD 3.1

Puissance max.: 240W [48V 5A, Extended Power Range], 100W [20V 5A, Standard Power Range]

Couleur: Noir

Type: Rond

Diamètre de la gaine: 4.5mm [0.18in]

Matériau de la gaine: PVC

Matériau des conducteurs: Cuivre

Section des conducteurs pour l'alimentation: 24AWG

Section des conducteurs pour les données: 32AWG

Blindage: Feuille d'aluminium + 60% de tresse

Spécifications

Bande passante supportée: 40Gbps

Résolution maximale: 3840x2160@60Hz, 7680x4320@60Hz

Atténuation nominale: -12.2dB@5G, -18.3dB@10G

Rayon de courbure minimal: 20mm [0.79in]

Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Température de stockage: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet Individuel

Garantie (Années): 2

Conformité des produits: RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 37000

EAN: 4002888370004

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

37000 - 0.5m [1.64ft]

37001 - 1m [3.28ft]

37002 - 2m [6.56ft]