



## Câble HDMI 0,5m 8K60Hz Black Line

No.: 36770

HDMI® mâle/mâle

### Description

Câble HDMI® d'entrée de gamme pour les applications domestiques et de petite entreprise

Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit

Boîtier pvc robuste, connecteurs en nickel, contacts plaqués or

Câble à triple blindage, conducteurs 30AWG en métal revêtu de cuivre résistant à la corrosion

Prise en charge 3D, 8K, 48Gbit/s, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X;

Garantie 10 ans

Issus du concept de connectivité Cable Line de Lindy, les câbles HDMI® Black Line 8K60Hz sont des solutions de connexion haute résolution d'entrée de gamme complètes qui sont parfaites pour une utilisation à la maison et dans les petits bureaux.

Les câbles Black Line 8K60Hz ou 4K120Hz sont dotés d'une construction à triple blindage avec des conducteurs en métal revêtus de cuivre 30AWG pour des performances et une résistance à la corrosion supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts revêtus d'or maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120Hz sont prises en charge. Les câbles HDMI® 8K Black Line sont également capables de transmettre de l'audio à 32 canaux et Dolby® Atmos et DTS: X

Le câble HDMI® 8K Black line prend en charge une capacité de bande passante de 48 Gbit/s dans des longueurs de câble allant jusqu'à 5 m.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Détails techniques

#### Connecteurs

Connecteur A: HDMI® Type A mâle

Connecteur B: HDMI® Type A mâle

Matériau du boîtier: PVC

Revêtement des connecteurs: Nickel

Matériau des broches: Alliage de cuivre

Revêtement des broches: Plaqué or

Dimensions (approx.): 20 x 34.2 x 10.9mm (0.79 x 1.35 x 0.43in)

#### Détails du câble

Longueur: 0.5m (1.64ft)

Normes: HDMI® Ultra High Speed

Couleur: Noir  
Type: Rond  
Diamètre de la gaine: 6mm [0.24in]  
Matériau de la gaine: PVC  
Matériau des conducteurs: Acier revêtu de cuivre  
Section des conducteurs: 30AWG  
Blindage: feuille d'aluminium

#### **Spécifications**

Bande passante prise en charge: 48Gbit/s  
Résolution maximale: 7680x4320@60Hz 4:4:4,10bit  
Atténuation nominale:  
35GHz\_-5.5dB[HBR1]  
2.7GHz\_-8.5dB[HBR2]  
4.05GHz\_-11.0dB[HBR3]  
Rayon de courbure minimal: 70mm  
Température de fonctionnement: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]  
Température de stockage: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]

#### **Divers**

Type d'emballage: sachet individuel  
Garantie (années): 10  
Conformité des produits: RoHS & REACH, UL

#### **Informations Commerciales**

No.: 36770  
EAN: 4002888367707

#### **Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs**

36770 - 0.5m [1.64ft]  
36771 - 1m [3.28ft]  
36772 - 2m [6.56ft]  
36773 - 3m [9.84ft]  
36774 - 5m [16.44ft]