



4x1 HDMI 4K60 Commutateur Seamless Multiview

No.: 38228

Intégration de 4 signaux 4K60 pour affichage sur un écran

Description

- Entrée et sortie 4K60Hz pour plusieurs sources sur un écran
- Prise en charge de 8 modes d'affichage: simple, PIP, PpP 1 & 2, Triple 1 & 2, Quad 1 & 2
- Contrôle Via RS232, télécommande IR et panneau avant
- Commutation transparente des signaux audio et vidéo
- Garantie de 2 ans

Ce commutateur HDMI® 4x1 Multi-View est un commutateur vidéo haute performance conçu pour les écrans 4K, permettant aux signaux provenant de quatre sources Ultra HD différentes d'être intégrés de manière transparente pour un affichage simultané sur un seul moniteur. Avec quatre modes de visualisation distincts [Quad-View, Full Screen, Picture in Picture et Dual Video], ce commutateur Multi-View permet de surveiller plusieurs sources vidéo dans diverses configurations prenant en charge les résolutions Ultra HD 4K à l'entrée et à la sortie.

Dans les environnements critiques, le commutateur garantit des performances optimales grâce à une commutation transparente, éliminant la perte d'images lors des transitions entre les périphériques sources connectés ou les différents modes d'image. Il s'agit d'un commutateur rentable pour différentes applications telles que ;

- Présentations numériques
- Surveillance et contrôle CCTV
- la vidéoconférence et les salles de réunion ;

Le commutateur permet une commutation indépendante entre les canaux audio et vidéo, ce qui offre une grande souplesse d'utilisation. Ceci peut être réalisé en utilisant la télécommande fournie ou les boutons du panneau avant, ainsi que le contrôle RS-232. La transition entre les sources connectées est transparente, ce qui permet de continuer à utiliser une source audio unique ou de contrôler une source vidéo unique tout en basculant sans effort vers l'autre source.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Caractéristiques techniques

- Interface AV : HDMI
- Norme d'interface : HDMI
- Bande passante supportée : 18Gbit/s
- Résolution maximale : 3840 x 2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP : 2.2
- Audio pris en charge : RCA / Désencodage optique
- Ports audio séparés : R/L / Optique / HDMI

Prise en charge IR : 38Khz
Interface série : Phoenix RS-232 à 3 broches
Caractéristiques spéciales : PiP, PbP, Triple, Quad

Connecteurs

Entrée : 4 x HDMI
Sortie : 1 x HDMI
Contrôle : RS-232 3 broches, télécommande IR
Alimentation : 5,5/2,1mm DC 12V/2,5A

Propriétés physiques

Dimensions (approx.) 219 [L] x 111 [L] x 30 [H] mm (8.6x4.37x1.18in)
Matériau du boîtier : Métal
Poids net : 0,61 kg (1,34 lb)
Température de fonctionnement : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage : -4°C - 140°C (-20°F - 60°F)
Humidité : 20 % - 90 % HR (sans condensation)
Alimentation électrique : 12VDC 2.5A
Couleur : Noir

Divers

Type d'emballage : Boîte en carton
Dimensions de l'emballage : 280 x 179 x 78mm (11.02x7.04x3.07in)
Poids brut : 1,078kg (2,37lb)
Garantie (années) : 2
Conformité du produit : CE, UKCA FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

1 x 4K60 HDMI® 4x1 Multiview Seamless UHD Video Switcher
1 x Télécommande IR
1 x Connecteur Phoenix 3 broches (mâle)
1 x câble récepteur IR (1,5 mètre)
2 x Oreilles de montage
4 x Vis (KM3*4)
4 x Pieds en caoutchouc
1 x Bloc d'alimentation multi-pays (UE, UK, US & AUS)
1 x Manuel de l'utilisateur

Informations sur les achats

No: 38228
EAN : 4002888382281