



STAGEBLINDER200BLZ

Stage Blinder 200 Blaze Showtec - Blinder led 200W WW + effet RGB

Source

Type de source lumineuse	LED
Quantité source lumineuse	2
Puissance source lumineuse	200 W
Couleur Led	A, WW, RGB
Flux lumineux (Blanc)	7809 lm
Flux lumineux (Ambre)	368 lm
CRI	92

Optique

Angle Faisceau Horizontal	45 °
Angle Faisceau Vertical	45 °

Contrôle et programmation

Mode de Contrôle	Auto, DMX, Manuel, Master Slave, RDM
Canaux DMX	1, 4, 5
Protocoles	DMX, RDM
Afficheur	OLED

Effets Dynamiques

Gradateur	0-100 %
Strobe	0-20 Hz

Spécifications électriques et connexions

Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'Energie	200 W
Connecteur Alimentation IN	Power Pro True
Connecteur d'alimentation Sortie	Power Pro True
Connecteur DMX	Entrée/sortie XLR 5B
Connecteur DMX in	XLR 5P
Connecteur DMX out	XLR 5P

Spécifications Mécaniques

Longueur (mm)	200 mm (7.874")
Largueur (mm)	266 mm (10.472")
Hauteur (mm)	355 mm (13.976")
Poids	7 kg (15.432 lb)
Classement IP	IP65
Matériau	Aluminium
Coffrage	Aluminium moulé
Couleur	Noir

Propriétés du produit

Refroidissement	Convection forcée
-----------------	-------------------

Accrochage

Options de montage	Pince, Verrouillage rapide
--------------------	----------------------------

Spécifications thermiques

Température ambiante maximum
Température Minimale d'Action

40 °C (104 °F)
-5 °C (23 °F)