



Câble USB 3.2 Type C vers C, 10Gbit/s, 100W PD, Anthra Line, 5m

No.: 36908

USB type C mâle vers C mâle

Description

Transfert de données rapide jusqu'à 10Gbit/s, adapté aux transferts de fichiers volumineux, aux sauvegardes régulières et à la diffusion fiable de médias haute résolution.

Fournit jusqu'à 100W d'alimentation via USB Power Delivery (20V/5A) pour recharger rapidement les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones mobiles, afin que les appareils restent alimentés tout au long des journées de travail exigeantes.

Prend en charge la vidéo jusqu'à 4K 60Hz via le mode alternatif DisplayPort, permettant une sortie vidéo haute résolution pour les ordinateurs portables, les stations de travail et les systèmes audiovisuels actuels.

Câble à triple blindage et contacts plaqués or pour des performances supérieures, une intégrité du signal et une durabilité accrues dans les environnements critiques.

Grâce à sa garantie de 10 ans, ce câble est idéal pour les déploiements à long terme dans les installations professionnelles et commerciales.

Les câbles Anthra Line USB 3.2 Gen 2x1 Type C, 100W PD de Lindy sont spécialement conçus pour les applications audiovisuelles et informatiques hautes performances. Issus de la gamme de câbles professionnels de Lindy, ils allient des matériaux haut de gamme à une ingénierie de pointe pour une fiabilité maximale.

Une puce E-Mark intégrée permet une charge rapide plus sûre de 100W (20V 5A) avec USB Power Delivery, ce qui permet d'ajuster automatiquement la tension et le courant aux besoins des appareils connectés tels que les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs portables afin d'éviter les surtensions et les surintensités.

L'USB 3.2 Gen 2x1 offre des vitesses de transfert impressionnantes de 10Gbit/s, ce qui le rend idéal pour déplacer des fichiers vidéo volumineux, connecter des SSD externes ou l'utiliser avec des casques VR.

Le mode alternatif DisplayPort permet une sortie vidéo 4K et 8K nette à 60Hz, ce qui les rend parfaits pour se connecter à des écrans et des équipements audiovisuels à ultra-haute résolution. La conception robuste à triple blindage avec des conducteurs en cuivre étamé et des connecteurs plaqués or garantit une excellente qualité de signal et une forte résistance aux interférences électromagnétiques/radioélectriques dans les environnements difficiles.

Grâce à leurs connecteurs USB Type C réversibles et à leur communication bidirectionnelle complète, ces câbles garantissent des connexions simples et fiables à chaque fois.

Veuillez noter que ces câbles n'utilisent pas de technologie active.

Avertissement : Une longueur de câble importante peut réduire les performances. La puissance et les débits réels dépendent de vos appareils. Ce câble est incompatible avec la Logitech Rally Bar 2 et la webcam Meetup.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB 3.2 Type C mâle
Connecteur B: USB 3.2 Type C mâle
Matériau du boîtier: PVC
Blindage du connecteur: Fer nickelé
Revêtement du connecteur: Nickel
Matériau des broches: Cuivre
Revêtement des broches: Or
Dimensions (approx.) WxDxH: 12.7x31x7mm (0.5x1.22x0.28in)

Détails du câble

Diamètre de la gaine: 5.1mm (0.2in)
Matériau de la gaine: PVC
Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
Section des conducteurs pour l'alimentation: 25AWG
Section des conducteurs pour les données: 28/32/34AWG
Blindage: AL Mylar, cuivre étamé

Spécifications

Longueur: 5m (16.4ft)
Couleur: Noir
Type: Rond
Norme: USB 3.2 Gen 2x1
Bande passante supportée: 10Gbit/s
Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
E-Mark: Oui
Résolution maximale: 4K 4096x2160@60Hz
Normes prises en charge: USB 3.2, USB 2.0, DisplayPort 1.4
Atténuation nominale:
100MHz, -3dB
2500MHz, -7.5dB
5000MHz, -10.5dB
10000MHz, -15dB
12500MHz, -18dB
15000MHz, -21.2dB
Rayon de courbure minimal: 51mm (2.01in)
Température de fonctionnement: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Température de stockage: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie [Années]: 10
Conformité produit: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL (câble seul)

Informations Commerciales

No.: 36908
EAN: 4002888369084

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36904 - 3m (9.84ft)
36908 - 5m (16.4ft)
36909 - 7m (22.97ft)