



## Câble USB 3.2 Type A vers C, 10Gbit/s, Anthra Line, 0.5m

No.: 36910

USB type A mâle vers C mâle

### Description

Transfert de données à haut débit pouvant atteindre 10Gbit/s, adapté aux transferts de fichiers volumineux, aux sauvegardes régulières et à la diffusion fiable de médias haute résolution.

Fournit jusqu'à 15W de puissance (5V/3A) pour recharger efficacement les smartphones, tablettes et autres appareils tout au long de la journée de travail.

Idéal pour connecter des appareils USB-C modernes à des ports USB-A traditionnels.

Doté d'un câble à triple blindage et de contacts plaqués or pour des performances supérieures, une intégrité du signal et une durabilité dans les environnements critiques.

Grâce à sa garantie de 10 ans, ce câble est idéal pour les déploiements à long terme dans les installations professionnelles et commerciales.

Les câbles Anthra Line USB 3.2 Gen 2x1 Type A vers C de Lindy sont spécialement conçus pour les applications audiovisuelles et informatiques hautes performances. Issus de la gamme de câbles professionnels de Lindy, ils allient des matériaux haut de gamme à une ingénierie de pointe pour une fiabilité maximale.

Ils permettent de recharger efficacement et en toute fiabilité une large gamme d'appareils, notamment les téléphones mobiles et les tablettes, avec une puissance pouvant atteindre 15W (5V/3A).

L'USB 3.2 Gen 2x1 offre un transfert de données à haut débit de 10Gbit/s, ce qui le rend idéal pour déplacer des fichiers volumineux à partir d'un stockage externe ou pour se connecter à des périphériques modernes. Il garantit des performances fluides et efficaces pour une utilisation quotidienne et des charges de travail professionnelles.

La conception robuste à triple blindage avec des conducteurs en cuivre étamé et des connecteurs plaqués or assure une excellente qualité de signal et une forte résistance aux interférences électromagnétiques/radioélectriques dans les environnements difficiles.

### Détails techniques

#### Connecteurs

Connecteur A: USB 3.2 Type A mâle

Connecteur B: USB 3.2 Type C mâle

Matériau du boîtier: PVC

Blindage du connecteur: Feuille de cuivre

Revêtement du connecteur: Or

Matériau des broches:

A: Laiton

C: Cuivre

Revêtement des broches: Or

Dimensions [approx.] WxDxH:

A: 15.5x35.1x7.8mm [0.61x1.38x0.31in]

C: 12.7x30.8x7.3mm [0.5x1.21x0.29in]

#### Détails du câble

Diamètre de la gaine: 4.5mm [0.18in]

Matériau de la gaine: PVC

Matériau des conducteurs: Cuivre étamé

Section des conducteurs pour l'alimentation: 22AWG

Section des conducteurs pour les données: 30AWG

Blindage: Tresse en cuivre étamé 70%

#### Spécifications

Longueur: 0.5m [1.64ft]

Couleur: Noir

Type: Rond

Norme: USB 3.2 Gen 2x1

Bande passante supportée: 10Gbit/s

Power Delivery: 15W [5V 3A]

E-Mark: No

Résolution maximale:

Normes prises en charge: USB 3.2, USB 2.0

Atténuation nominale: 0.5Mhz-15Ghz < 40dB

Rayon de courbure minimal: 45mm [1.77in]

Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Température de stockage: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]

#### Divers

Type d'emballage: sachet individuel

Garantie [années]: 10

Conformité des produits: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL (câble seul)

#### Informations Commerciales

No.: 36910

EAN: 4002888369107

#### Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36910 - 0.5m [1.64ft]

36911 - 1m [3.28ft]

36912 - 1.5m [4.92ft]

36913 - 2m [6.56ft]

36919 - 3m [9.84ft]