



## Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI 4K30Hz, 5m

No.: 36924

Connecte un appareil DisplayPort à un écran HDMI® avec une résolution maximale de 3840x2160@30Hz.

### Description

- Connecte un appareil équipé en DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI® 4K UHD
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160@30Hz
- Prise en charge des modes dupliqués et des modes de bureau étendus
- Audio pass-through si la source vidéo le permet
- Garantie de 2 ans

Améliorez votre expérience visuelle avec le câble adaptateur Lindy DisplayPort vers HDMI®. Ce câble est parfait pour connecter votre PC ou ordinateur portable équipé d'un port d'affichage à un écran HDMI®. Il offre une résolution 4K UHD jusqu'à 3840x2160 à 30Hz, garantissant une qualité vidéo cristalline. Que vous souhaitiez étendre votre espace de travail pour augmenter votre productivité ou installer un écran haute définition à la maison ou au bureau, le câble adaptateur Lindy DisplayPort vers HDMI® est parfait pour la tâche à accomplir.

L'adaptateur prend également en charge l'audio 7.1 non compressé et les formats audio avancés tels que DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD.

Remarque : la sortie audio via HDMI® dépend de la prise en charge par votre carte graphique de la sortie audio via DisplayPort.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Détails techniques

#### Connecteurs

- Connecteur A : DisplayPort mâle
- Connecteur B : HDMI® Type A mâle
- Matériau du boîtier :
  - DisplayPort : PVC
  - HDMI® : ABS
- Placage du connecteur : Plaqué or
- Construction des broches : Cuivre
- Placage des broches : Plaqué or
- Dimensions [approx.] LxPxH :
  - DisplayPort : 37.6x21x12.3mm [1.48x0.83x0.48in]

HDMI® : 45x21.8x12.4mm [1.78x0.86x0.49in]

#### **Construction du câble**

Longueur : 2m [6.56ft]

Norme : HDMI®, DisplayPort 1.2

Couleur : Noir

Type de câble : Rond

Diamètre de la gaine : 5.0mm [0.20in]

Matériau de la gaine : PVC

Matériau du conducteur : Cuivre

Calibre du conducteur : 28AWG

Blindage : Tresse d'aluminium 85 %.

#### **Caractéristiques techniques**

Largeur de bande prise en charge : 10,2 Gbit/s

Résolution maximale : 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit

Atténuation nominale : -

Rayon de courbure minimum : 50mm [1.97in]

Température de fonctionnement : -10°C - 80°C [14°F - 176°F]

Température de stockage : -20°C - 85°C [-4°F - 186°F]

#### **Divers**

Type d'emballage : Sachet individuel

Garantie [années] : 2

Conformité du produit : CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

#### **Informations sur les achats**

No. : 36922

EAN : 4002888369220

#### **Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs**

36920 - 0.5m [1.64ft]

36921 - 1m [3.28ft]

36922 - 2m [6.56ft]

36923 - 3m [9.84ft]

36924 - 5m [16.44ft]