



## Câble adaptateur 2m Mini Display Port vers HDMI 4K30Hz

No.: 36927

Connecte une seule unité Mini Display Port à un seul écran HDMI® avec une résolution maximale de 3840x2160@30Hz.

### Description

- Connecte un appareil équipé d'un Mini DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI® 4K UHD
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160@30Hz
- Prise en charge de la mise en miroir vidéo et des modes de bureau étendus
- Passage audio si la source vidéo le permet
- Garantie 2 ans

Connectez votre PC ou ordinateur portable équipé d'un Mini DisplayPort à un écran HDMI® avec le cble adaptateur Lindy Mini DisplayPort vers HDMI® 4K30Hz. Ce cble prend en charge de superbes résolutions 4K UHD jusqu'à 3840x2160 à 30Hz, garantissant ainsi l'affichage de vos vidéos avec une clarté supérieure. Idéal pour les environnements domestiques et professionnels, il vous permet d'étendre votre espace de travail tout en augmentant votre productivité grâce à l'ajout d'un écran supplémentaire.

Le cble Mini DisplayPort vers HDMI® lindy prend également en charge l'audio 7.1 non compressé et les formats audio avancés tels que DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD.

Remarque : la sortie audio via HDMI® n'est possible que si votre carte graphique prend en charge la sortie audio via Mini DisplayPort.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Détails techniques

#### Connecteurs

- Connecteur A : Mini DisplayPort mle
- Connecteur B : HDMI® Type A femelle
- Matériau du boîtier :
  - Mini DisplayPort : PVC
  - HDMI® : PVC
- Placage du connecteur : Plaqué or
- Construction des broches : Cuivre
- Placage des broches : Plaqué or
- Dimensions [approx.] LxPxH :
  - Mini DisplayPort : 17.8x10.8x7.9mm [0.7x0.43x0.31in]

HDMI® : 37.5x20.5x10.5mm (1.48x0.81x0.41in)

#### **Construction du cble**

Longueur : 1m (3.28ft)

Norme : HDMI®, DisplayPort 1.2

Couleur : Noir

Type de cble : Rond

Diamètre de la gaine : 4.8mm (0.19in)

Matériau de la gaine : PVC

Matériau du conducteur : Cuivre étamé

Calibre du conducteur : 32AWG

Blindage : Tresse d'aluminium 85 %.

#### **Caractéristiques techniques**

Largeur de bande prise en charge : 10,2 Gbps

Résolution maximale : 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit

Atténuation nominale :

100MHz~450MHz -2.44~-5.099dB

450MHz~8100MHz -5.094~32.906dB

Rayon de courbure minimum : 50mm (1.97in)

Température de fonctionnement : 0°C - 45°C (32°F - 113°F)

Température de stockage : -10°C - 80°C (14°F - 176°F)

#### **Divers**

Type d'emballage : Polybag

Garantie (années) : 2

Conformité du produit : CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

#### **Informations sur les achats**

No. : 36926

EAN : 4002888369268

#### **Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs**

36925 - 0.5m (1.64ft)

36926 - 1m (3.28ft)

36927 - 2m (6.56ft)

36928 - 3m (9.84ft)

36929 - 5m (16.44ft)