



Câble HDMI 4K60Hz flexible, 0.5m

No.: 37315

HDMI® Mâle Vers Mâle

Description

Câble HDMI® flexible avec gaine en PVC souple

Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Câble à triple blindage, cuivre 28AWG

Prend en charge 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio

Garantie 10 ans

Le câble HDMI® flexible Lindy utilise une gaine en PVC souple qui permet des virages serrés et brusques là où un câble conventionnel ne le ferait pas. Que vous travailliez dans des espaces restreints derrière des téléviseurs, à l'intérieur d'armoires multimédia ou dans des installations audiovisuelles professionnelles. Cette flexibilité garantit une installation rapide et sans problème, même dans les endroits les plus confinés, sans compromettre l'intégrité du signal.

Le câble est doté d'une construction à triple blindage avec du cuivre nu 28AWG pour des performances de premier ordre, avec des connecteurs dorés et des contacts dorés pour maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal.

Avec une bande passante de 18 Gbit/s, le Lindy flexible HDMI® peut supporter des résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8-bit. Tout en transmettant jusqu'à 32 canaux audio, y compris Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio.

Le câble Lindy flexible HDMI® est disponible en longueurs de 0.5 à 5m.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: HDMI® Type A Mâle

Connecteur B: HDMI® Type A Mâle

Matériau du boîtier: PVC Souple

Revêtement des connecteurs: Placage d'or

Matériau des broches: Alliage de cuivre

Revêtement des broches: Plaqué or

Dimensions (approx.): [LxlxH]: 20.3 x 35.8 x 10.5mm (0.79 x x 0.41in)

Détails du câble

Longueur: 0.5m (1.64ft)

Normes: High Speed HDMI®

Couleur: Noir

Type: Rond
Diamètre de la gaine: 7.8mm (0.30in)
Matériau de la gaine: PVC souple
Matériau des conducteurs: cuivre
Section des conducteurs: 28AWG
Blindage: Feuille d'aluminium
Blindage de la tresse : Aluminium-Magnésium

Spécifications

Bande passante prise en charge: 18Gbit/s
Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4,8bit
Atténuation nominale:
300kHz~825MHz<5dB
825MHz~2.475GHz<5dB
2.475GHz~4.125GHz<12dB
4.125GHz~5.1GHz<20dB
Rayon de courbure minimal: 78mm
Température de fonctionnement: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Température de stockage: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Divers

Type d'emballage: Sachet Individuel
Garantie (années): 10
Conformité du produit: RoHS & REACH, UL, California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 37315
EAN: 4002888373159

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

37315 - 0.5m (1.64ft)
37316 - 1m (3.28ft)
37317 - 2m (6.56ft)
37318 - 3m (9.84ft)
37319 - 5m (16.44ft)