



Switch KVM DisplayPort 1.4, USB 3.0 & Audio, 2 ports

No.: 39312

Commutation et contrôle de 2 PC équipés en DP à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur

Description

Contrôle deux PC équipés de DisplayPort à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran

Commutation via les boutons poussoirs de l'appareil ou les raccourcis clavier

Prend en charge les signaux DisplayPort 1.4, jusqu'à 8K 60Hz 4:2:0 8bit

Prend en charge l'audio stéréo et un hub USB 3.0 à 2 ports pour le partage de périphériques USB supplémentaires

Garantie 2 ans

Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un clavier, d'une souris et d'une console d'affichage.

Le switch KVM 2 Port DisplayPort 1.4, USB 3.0 & Audio de Lindy est une solution compacte permettant d'accéder et de contrôler deux PC équipés en DP à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran.

La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 8K Ultra HD 60Hz, y compris 4K et Full HD, garantit une qualité d'image optimale et une expérience de visualisation exceptionnelle, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les configurations de jeu, le montage vidéo ou les stations de travail à double contrôle. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité accrue, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Le port de sortie audio sur le panneau avant permet également aux utilisateurs de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés avec les 2 ports USB 3.0. Les deux ports audio et USB 3.0 peuvent être commutés indépendamment des ordinateurs, ce qui permet aux utilisateurs d'imprimer à partir d'un PC tout en travaillant sur un autre par exemple.

Le switch KVM prend en charge la fonction de balayage automatique avec différentes durées de balayage, ce qui est parfait pour les applications de signalisation numérique et de publicité.

Le commutateur KVM offre de multiples options de commutation, notamment des boutons poussoirs sur l'unité et des touches de raccourci configurables qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

Veuillez noter : les câbles de connexion ne sont pas inclus, nous vous suggérons d'utiliser des câbles DP jusqu'à 3m et des câbles USB 3.0 Type A/B jusqu'à 3m pour atteindre les plus hautes résolutions et les meilleures performances. Les hubs MST ne sont pas pris en charge.

Détails techniques

Spécifications

Interface AV: DisplayPort
Interface console: USB
Normes: DisplayPort 1.4, USB 2.0
Résolution maximale: 7680x4320@60Hz
Prise en charge HDCP: 2.2
Audio: Stéréo analogique
Ports audio dédiés: 3.5mm (femelle)
Interface série: -
Nombre de consoles: 1
Nombre maximal d'utilisateurs: 2
Cascadable: -
Méthode de commutation: Boutons poussoir & raccourcis clavier
Montage rack: -
Caractéristiques spécifiques: Hub USB 3.0, Commutation audio et hub indépendante, indicateurs LED d'activité

Connecteurs

Connecteurs côté console: DisplayPort (femelle), 3 x USB HID Type A (femelle), 2 x USB 3.0 Type A (femelle), 3.5mm (femelle)
Connecteurs côté PC/serveurs: 2 x DisplayPort (femelle), 2 x USB 3.0 Type B (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
Autres **Connecteurs**: -
Alimentation: Prise DC 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

Dimensions [approx.] LxH: 160x100x40mm [6.3x3.94x1.57in]
Matériau du boîtier: Métal
Poids net: 0.786kg [1.73lb]
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
Température de stockage: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
Humidité relative: 0 - 80% RH (sans condensation)
Puissance: 12VDC 1.5A
Couleur: Noir

Divers

Type d'emballage: Emballage en carton
Dimensions de l'emballage: 240x185x90mm [9.45x7.28x3.54in]
Poids brut: 1.048kg [2.31lb]
Garantie [années]: 2
Conformité produit: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

Switch KVM DP 1.4
4 x pieds caoutchouc
Alimentation multi-pays (UK, EU, US & AUS)
Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 39312
EAN: 4002888393126