



Switch KVM HDMI 4K60, USB 3.0 & Audio, 4 ports

No.: 39313

Commutation et contrôle de 4 PC équipés en HDMI® et USB 3.0 à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur

Description

Contrôle de quatre PC équipés de HDMI® à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran.

Commutation via le bouton poussoir de l'unité ou les touches de raccourci clavier

Prend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4, HDR compris

Ports USB 3.0 et audio stéréo 3.5mm pour connecter un microphone, des haut-parleurs ou un casque

Garantie 2 ans

Le switch KVM HDMI® 4K60, USB 3.0 et audio 4 ports de Lindy est une solution compacte permettant d'accéder et de contrôler quatre PC équipés en HDMI® à partir d'une configuration clavier, souris et écran.

La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les configurations de jeu, l'édition vidéo ou les postes de contrôle. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée (HDR) garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter un casque ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif et un microphone, en appuyant sur le bouton audio On/Off sur le panneau avant, ces dispositifs sont mis en sourdine. Ces ports ne sont pas connectés au signal HDMI® mais à un convertisseur USB intégré tandis que deux périphériques USB supplémentaires tels qu'une imprimante, un scanner ou un disque dur peuvent être connectés aux ports USB 3.0 du panneau avant.

Le commutateur KVM dispose de deux options de commutation, dont des boutons poussoirs sur l'unité et des touches de raccourci clavier, qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, idéal pour les professionnels et les débutants.

Détails techniques

Spécifications

Interface AV: HDMI®

Interface console: USB

Normes: HDMI® 2.0, USB 3.0

Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

Prise en charge HDCP: 2.2

Audio: stéréo analogique

Ports audio dédiés: 2 x 3.5mm [femelle]

Interface série:

Nombre de consoles: 1

Nombre maximal de PC/serveurs: 4

Cascadable:

Méthode de commutation: bouton poussoir, raccourcis clavier

Montage rack:

Caractéristiques spécifiques: port périphériques USB 3.0, ports audio avec bouton On/Off, indicateurs LED

Connecteurs

Connecteurs côté console: HDMI® Type A (femelle), 4 x USB Type A (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)

Connecteurs côté PC/serveurs: 4 x HDMI® Type A (femelle), 4 x USB 3.0 Type B (femelle)

Autres Connecteurs:

Alimentation: prise DC 3.5/1.35mm

Propriétés Physiques

Dimensions LxH: 231x108x23mm (9.09x4.25x0.91in)

Matériau du boîtier: métal

Poids net: 0.71kg (1.57lb)

Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Température de stockage: -10°C - 60°C (-14°F - 140°F)

Humidité relative: 5 - 80% RH (sans condensation)

Alimentation: 5V 3A

Couleur: noir

Divers

Type d'emballage: emballage en carton

Dimensions de l'emballage: 292x238x55mm (11.5x9.37x2.17in)

Poids brut: 0.98kg (2.16lb)

Garantie (années): 2

Conformité des produits: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

Switch KVM HDMI®

Alimentation multi-pays (UK, EU, US & AUS)

Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 39313

EAN: 4002888393133