



Kit Extender HDMI, KVM & IR sur IP

No.: 39320

Étend les signaux HDMI® et KVM sur de plus longues distances en utilisant le réseau

Description

Distribue les signaux HDMI® et USB en mode 1-1, 1-plusieurs dans le cadre d'une installation en réseau

Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080@60Hz

Prend en charge l'extension IR et une sortie HDMI® locale sur l'émetteur

Ajout de récepteurs supplémentaires possible pour une distribution en réseau à plus grande échelle

Garantie 2 ans

L_extender HDMI®, KVM & IR sur IP Lindy est une solution complète et économique pour étendre les signaux sur de longues distances via un réseau local. En tant que connexion point à point, L_extender prend en charge des distances allant jusqu'à 150m en utilisant un câble Cat.6, ou lorsqu'il est combiné avec un commutateur réseau, il peut être étendu pour des systèmes de distribution beaucoup plus grands avec jusqu'à 3 couches d'équipement réseau.

L'ajout de récepteurs supplémentaires ([39321](#)) offre une flexibilité supplémentaire pour la distribution de contenu en divers endroits ou sur des écrans distants, ce qui est idéal pour une utilisation dans le commerce de détail, les installations de bureau connectées ou les établissements d'enseignement.

L'installation est plug&play, aucune configuration n'est nécessaire, même pour les configurations point à multipoint sur IP.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à Full HD 1920x1080@60Hz 4:4:4 8 bits, cette extension fournit un contenu de haute qualité, parfait pour l'affichage numérique, les installations résidentielles haut de gamme ou la distribution audiovisuelle dans le secteur de l'hôtellerie. L'extension IR permet également un contrôle simple via un câble émetteur et récepteur IR inclus, à l'aide d'une télécommande IR.

Des ports USB 1.1 HID sont fournis pour les applications KVM afin de connecter une souris et un clavier et de prendre le contrôle du PC connecté, même dans des installations un-à-plusieurs.

Veuillez noter : Utilisez un réseau dédié spécialement pour les installations plus importantes. L_extender HDMI® sur IP distribue en pleine résolution 1080p en utilisant la compression vidéo H.265.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Spécifications

Interface AV: HDMI®

Norme: 1.3, USB 1.1
Bande passante prise en charge: 6.75 Gbit/s
Distance maximale: 150m (492.12ft)
Résolution maximale: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
Prise en charge HDCP : 1.4
EDID Pass Through: -
Audio: 2 canaux PCM
Ports audio dédiés: -
Prise en charge IR: 20-60Hz
Prise en charge CEC: -
Interface série: -
Protocole de transmission: IP (compression vidéo H.265)
Média de transmission: 1 x Cat.5e/6
Classe Laser (uniquement pour la fibre optique): -
Longueur d'onde (uniquement pour la fibre optique): -
Chipset: SSC337DE - SSD203D
Fonctions spécifiques: port de sortie HDMI® Loop Out

Connecteurs

Entrées sur l'émetteur: HDMI® (Femelle), USB Type B (Femelle)
Sorties sur l'émetteur: HDMI® (femelle), RJ45 (Femelle), IR (Femelle)
Entrées sur le récepteur: RJ45 (Femelle), IR (Femelle)
Sorties sur le récepteur: HDMI® (Femelle), 2x USB Type A (Femelle)
Ports bidirectionnels: -
Alimentation: prise DC 5.5/2.1mm

Caractéristiques physiques

Dimensions du boîtier (LxlxH): 91.6x67x17.5mm (3.61x2.64x0.69in) par unité
Matériau du boîtier: Métal
Poids net: 0.40kg (0.88lb)
Température de fonctionnement: -10°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidité relative: 20-90% RH (non condensée)
Puissance électrique: 5VDC 1A
Couleur: Noir

Divers

Type d'emballage: emballage en carton
Dimensions de l'emballage: 213x137x79mm (8.39x5.39x3.11in)
Poids total: 0.90kg (1.98lb)
Garantie (années): 2
Certifications: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage:

Emetteur
Récepteur
Câble USB Type A vers Type B, 1.5m
Câble émetteur IR, 1.5m
Câble récepteur IR, 1.5m
Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 39320
EAN: 4002888393201