



Câble adaptateur HDMI vers DisplayPort 4K60Hz

1m

No.: 41498

Connecte un seul appareil HDMI® à un écran DisplayPort avec une résolution maximale de 4096x2160@60Hz

Description

Connectez un appareil équipé d'une interface HDMI® à un écran DisplayPort

Prend en charge les résolutions de haute qualité jusqu'à 4K@60Hz

Conforme aux spécifications HDMI® et DisplayPort 1.2

La prise en charge de la gamme dynamique élevée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et un spectre de couleurs plus large.

Garantie de 2 ans

Les câbles HDMI® vers DisplayPort Lindy combinent un design élégant et moderne avec des performances supérieures pour fournir une conversion de haute qualité des signaux HDMI® en sortie vers un écran DisplayPort. Cette gamme de Câbles actifs est équipée d'un chipset logé à l'intérieur du connecteur HDMI® pour garantir une connexion toujours fiable entre les lecteurs multimédias HDMI®, les consoles de jeux et les PC et les moniteurs DisplayPort.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4096x2160@60Hz, ces Câbles sont parfaits pour créer des environnements de travail innovants, des postes de travail éducatifs attrayants ou des expériences de jeu immersives, tandis que la prise en charge de l'audio multicanal non compressé permet d'obtenir un son surround tridimensionnel impressionnant pour compléter des vidéos claires et détaillées. Le connecteur USB de type A supplémentaire peut être utilisé en option pour amplifier la puissance afin de garantir une connexion fiable dans toutes les situations.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A : HDMI® Type A Male, USB Type A Male

Connecteur B : DisplayPort A male

Matériau du boîtier : ABS

Placage du connecteur : Placage nickel

Construction des broches : Placage or

Placage des broches : Placage or

Dimensions [approx.] LxPxH :

HDMI® : 50x20.9x12.7mm [1.97x0.82x0.5in]

USB : 35x15.5x7.8mm [1.38x0.61x0.31in]

DisplayPort : 38.9x19.7x12mm [1.53x0.78x0.47in]

Construction du Câble

Longueur : 1m (3.28ft)
Norme : DP 1.2, HDMI®
Couleur : Noir
Type de Câble : Rond
Diamètre de la gaine : 6mm (0.24in)
Matériau de la gaine : PVC
Matériau du conducteur : Cuivre étamé
Calibre du conducteur : 30AWG
Blindage : 85%

Caractéristiques techniques

Bande passante prise en charge : 21,6 Go/s
Résolution maximale :
4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
4096x2160@60Hz 4:2:2 12Bit avec HDR
Atténuation nominale : 80 - 90%
Rayon de courbure minimum : 36mm (1,42in)
Température de fonctionnement : -20°C - 40°C [-4a°F - 104a°F]
Température de stockage : -40°C - 80°C [-40a°F - 176a°F]

Divers

Type d'emballage : Polybag
Garantie (années) : 2
Conformité du produit : CE, UKCA, FCC & REACH

Informations sur les achats

No. : 41498
EAN : 4002888414982

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

41498- 1m (3.28ft)
41499- 2m (6.56ft)
41500- 3m (9.84ft)