



DST-Pro Universal, Docking Station Hybride USB Type C et Type A pour Laptop avec prise en charge 3x4K (DP or HDMI®)

No.: 43366

Station d'accueil pour connecter jusqu'à 3 écrans et périphériques à des ordinateurs Windows ou Apple

Description

Connecte jusqu'à 3 écrans 4K [DisplayPort et HDMI®]* et plusieurs périphériques via un seul câble

Prend en charge tous les systèmes d'exploitations les plus courants et ordinateurs hôtes équipés en USB-C ou USB-A

Hub 5 ports USB Type A et Type C intégré [2x 10 Gbit/s, 3x 5Gbit/s]

Prend en charge la fonction Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W [nécessite une connexion hôte USB Type C/TB3/4]

Garantie 2 ans

La DST-Pro Universal de Lindy est une solution professionnelle et multifonctionnelle pour connecter littéralement n'importe quel ordinateur hôte [ordinateur portable, MacBook, tablette, smartphone] avec un port USB Type C et USB Type A à une gamme d'interfaces, y compris trois écrans, en utilisant un seul câble. Elle fournit simultanément des capacités de triple écran, de l'alimentation, du Gigabit Ethernet, de l'audio et un hub USB 3.2 SuperSpeed avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Cette station d'accueil combine la technologie DisplayLink et DisplayPort Alternate Mode et permet la connexion de deux ou trois moniteurs via HDMI® et/ou DisplayPort, que vous connectiez un ordinateur Windows ou Mac. Si vous utilisez un seul moniteur, vous pouvez afficher des résolutions allant jusqu'à Ultra HD 4K 60Hz. En revanche, si vous utilisez une configuration à trois moniteurs, les résolutions maximales sont de 2x 4K 60Hz et 1x 4K 30Hz. Grâce à la technologie DisplayLink, il prend également en charge les doubles écrans étendus sur les MacBooks équipés du processeur Intel ou série M d'Apple.

Le bloc d'alimentation haute capacité de 130 W inclus alimente la station d'accueil et permet en même temps à la station d'accueil d'utiliser la fonction USB Power Delivery via USB-C pour alimenter l'ordinateur portable connecté et le charger extrêmement rapidement avec jusqu'à 100 W de puissance. La station d'accueil dispose d'un port LAN haut débit pour une connexion rapide au réseau de l'entreprise, d'un hub USB 3.2 intégré qui fournit trois ports de type A et deux ports de type C pour une variété de périphériques USB et d'un port combo audio pour les casques ou un microphone. Le bouton d'alimentation permet d'économiser l'énergie et le verrou Kensington assure la protection dans les bureaux partagés.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Le port HDMI® n° 3 nécessite une connexion à un ordinateur hôte prenant en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode [USB Type C ou Thunderbolt 3/4].

Détails techniques

Spécifications

Interface: USB Type C vers 3x USB Type A, 2x USB Type C, 1x RJ45, 3x HDMI®, 2x DP, 1x audio 3.5mm
Bande passante prise en charge: HDMI® 1.4 avec 10.2Gbit/s, DP 1.2 (21.6Gbit/s), USB 3.2 / 3.1 (10Gbit/s), Gigabit LAN (10/100/1000Mbit/s)
Résolution maximale en entrée: 3840x2160 60Hz
Résolution maximale en sortie:
Single Display: 3840x2160@60Hz
Dual Display: 3840x2160@60Hz; HDMI®3: 4K30Hz (DP Alt Mode)
Triple display: 2x 4K 60Hz, 1x 4K 30Hz (sur HDMI® 3)
Chipset: DL6950, PS8822, PS176, VL103R, VL162, VL162, VL817, VL822, RTL8211F
Compatibilité: ordinateurs équipés en USB Type A / Type C/Thunderbolt; Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS
Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
Prise en charge HDCP: HDCP2.2 (uniquement sur port HDMI® Nr. 3)
Prise en charge audio: fréquence d'échantillonnage audio 16bit/48K
Ports audio indépendants: 1x port audio combo 3.5mm
Caractéristiques spécifiques: prise en charge DisplayLink (MST sur appareils USB A, Apple incl. série "M"), DisplayPort Alternate mode, slot Kensington, bouton Power, Battery Charging 1.2

Connecteurs

Entrées: 1 x USB Type C (femelle)
Sorties: 3x USB Type A (femelle), 2x USB Type C (femelle), 1x RJ45 (femelle), 3x HDMI® (femelle), 2x DisplayPort (femelle), 1x audio 3.5mm (femelle)
Alimentation: prise DC 5.5/2.5mm

Propriétés Physiques

Dimensions LxHxP: 190x85x30mm (7.48x3.3x1.18in)
Matériau du boîtier: matière plastique
Poids net: 0.396kg (0.837lb)
Température de fonctionnement: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Température de stockage: -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F)
Humidité relative: 5 - 90% RH (sans condensation)
Puissance: 30W
Couleur: noir

Divers

Type d'emballage: emballage en carton
Dimensions de l'emballage: 323x205x50mm (12.72x8.07x1.97in)
Poids brut: 1.7kg (3.75lb)
Garantie (années): 2
Conformité des produits: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu De L'emballage

Docking Station Hybride USB Type C et Type A pour Laptop
Alimentation externe 24V 5.41A avec câble DC, 1.5m
4 câbles secteur IEC C13 (Schuko, UK, US, AUS), 1.5m
Câble USB Type C vers C avec adaptateur C/A, 1m
Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 43366
EAN: 4002888433662