

## Lok-it! HTI 700 W/75/P28

Lok-it! | Lampes aux halogénures métalliques



### Avantages produits

- Lampe et douille provenant d'une seule source
- Remplacement rapide de lampe avec le culot à baïonnette

### Caractéristiques produit

- Technologie eXtreme Seal pour lampes à décharge



# Fiche de données produit

## Fiche technique


### Données électriques

Puissance nominale	700 W
Tension nominale	68.0 V
Voltage de la lampe	100 V
Intensité nominale	10.3 A
Tension de la lampe	10.30000 A

### Données photométriques

Flux lumineux nominale	50000 lm
Flux lumineux	50000 lm
Temp. de couleur	7500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 85

### Dimensions & poids



Diamètre	20.0 mm
Longueur	125.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	65.0 mm
Ecartement des électrodes	4.0 mm

### Durée de vie

Durée de vie	750 h
--------------	-------

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	-
------------------------------	---

### Certificats & Normes

EEI - Classe énergétique	B
--------------------------	---

## Fiche de données produit

---

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321510549	OSRHTI700LOKP28	-	-	-

## Fiche de données produit

---

### Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Lok-it! ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions de fonctionnement.

---

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321510549	Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Carton de regroupement 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	201.00 g

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

---