


BPHS1

combiné micro-casque stéréo

Le **BPHS1** est composé d'un casque stéréo robuste de type « broadcast » avec coques circumaurales (autour de l'oreille) fermées et d'un microphone professionnel monté sur tige flexible qui peut être placé des deux côtés. Il est conçu pour les émissions sportives et d'actualités, les annonces et les interviews.

Le microphone du casque présente une directivité cardioïde optimisée pour capter la parole avec une intelligibilité maximale de la voix sur une vaste gamme de fréquences. Cette directivité est plus sensible aux sons provenant directement de l'avant de la capsule, ce qui la rend utile pour réduire la sensibilité aux sons indésirables. La tige à col de cygne flexible pivote pour un positionnement facile à droite comme à gauche.

- Microphone à directivité et réponse en fréquence optimisées pour une restitution vocale naturelle et intelligible.
- Coques circumaurales fermées pour une meilleure isolation du bruit de foule et autres distractions causées par les bruits de fond.
- Aimants au néodyme dans le microphone et les écouteurs pour une restitution sonore précise et un niveau de sortie élevé.
- Conception robuste, câble et coussinets d'oreille remplaçables par l'utilisateur.
- Directivité cardioïde du microphone dynamique pour un rejet des sons hors axe.
- Le microphone monté sur tige flexible peut être placé côté gauche ou droit.
- Serre-tête ajustable matelassé et léger offrant un excellent confort de port, même sur la durée.
- Terminaisons de câble :
 - Connecteur de type XLRM à 3 broches pour le microphone.
 - Connecteur à 3 conducteurs 6,3 mm pour les écouteurs.



Spécifications :

Casque


Type :	Fermé dynamique
Transducteur :	40 mm, aimants en Néodyme
Bobine :	Mobile aluminium plaqué cuivré
Réponse en Fréquence :	20 - 20 000 Hz
Sensibilité :	100 dB
Puissance d'Entrée Maxi :	1 600 mW à 1 kHz
Impédance :	65 ohms
Poids :	264 g
Dimensions :	82 mm de large (écouteurs) ; 46 mm de large (arceau)
Câble :	2 m de long, connecteur 8 broches côté casque et 4 broches XLR en sortie
Accessoires Fournis :	3 bonnettes ; vis de rechange

Microphone

Capsule :	Dynamique
Directivité :	Cardioïde
Réponse en Fréquence :	40 - 20 000 Hz
Sensibilité :	- 57 dB (1,4 mV) réf 1V à 1 Pa
Impédance :	560 ohms
Dimensions :	Longueur 180,1 mm (flexible) ; 24 mm de Ø (microphone)
Code EAN :	4961310106805

* 1 Pascal = 10 dynes/cm² = 10 microbars = 94dB SPL


Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.



SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

LEGEND

200 Hz — — — —
1 kHz —————
5 kHz ······
8 kHz - - - - -



1/4" Close Talking

Tested using Brüel & Kjær Type 4227 Artificial Mouth

 **audio-technica.**
always listening

Audio-Technica Limited, Technica House, Unit 5, Millennium Way, Leeds LS11 5AL England
Audio-Technica SAS, 11 rue des Pyramides, 75001 Paris, France
Audio-Technica Niederlassung Deutschland, Lorenz-Schott-Str.5, D-55252 Mainz-Kastel, Germany
Audio-Technica Central Europe Ltd, Fogado u. 3, Budapest 1107, Hungary
©2015 Audio-Technica, www.audio-technica.com