

# T5V

Enceinte de monitoring bi-amplifiée 5"



La T5V est une enceinte de monitoring particulièrement abordable, adaptée pour les petites pièces.

Avec son haut-parleur de 5", la T5V étend sa réponse en fréquence dans les graves jusqu'à 45 Hz. Le nouveau tweeter U-ART, est la solution idéale pour le mixage et l'enregistrement en haute résolution pour un budget contenu. Il permet d'atteindre des fréquences jusqu'à 25 kHz et est associé à un guide d'onde doté des mêmes propriétés de dispersion que celles du guide d'onde High Frequency Propagation (HPS) utilisé dans les enceintes Adam Audio série S. La dispersion uniforme des hautes fréquences par le guide d'onde permet d'obtenir un point d'écoute large qui vous évite de rester immobile dans une position pendant le mixage.

Le baffle biseauté de faible encombrement et doté d'un évent bass reflex arrière autorise le placement n'importe où dans la pièce. Il intègre aussi bien le filtre crossover et l'EQ contrôlé par un DSP que les connecteurs analogiques. Alimenté par un amplificateur classe D de 50W pour le woofer et 20W pour le tweeter U-ART, la T5V peut produire jusqu'à 106 dB SPL par paire.

Avec d'excellentes caractéristiques acoustiques, un petit format et un excellent rapport qualité/prix, cette enceinte de monitoring est idéale pour les petites salles de contrôle, en musique, video et broadcast. Si vous avez besoin de plus de basses fréquences, vous pouvez ajouter aux T5V un subwoofer Adam SUB7 ou SUB8.

## Caractéristiques Techniques

Tweeter U-ART

Woofer 5"

Entrées : XLR et RCA

Guide d'onde HPS

Puissance : Tweeter 20W (RMS), Woofer 50W (RMS)

Réponse en fréquence : 45 Hz - 25 kHz

Max SPL par paire : 106 dB

Cut/Boost +/- 2dB pour les graves et les aigues

Garantie : 5 ans