

STEELFLEX - ÉLINGUES ARMÉES

Toutes nos élingues armées de câble acier, appelées habituellement « steelflex » ou « softsteel » sont fabriquées par une usine partenaire certifiée et contrôlée en permanence par le DGUV TEST.



Coefficient de sécurité de 5.

Étiquetage compatible pour une utilisation en France et en Allemagne.

Norme DGUV Vorshrift 17 (Anciennement BVGC-1)

La notice d'utilisation et le calendrier de contrôle périodique sont marqués sur les étiquettes.

Les avantages de notre STEELFLEX HAUT DE GAMME :

- Gaine plus étroite.
- Couleur noire intense.
- Gaine ultra-résistante. (tressage en diagonale avec 20% de matière en plus).
- Étiquettes en plastique.



ÉLINGUES ARMÉES DE CÂBLE ACIER (STEELFLEX)		CMU	LONGUEUR UTILE	COEF. DE SÉCURITÉ
STANDARD	PRÉMIUM	KG	M	-
ELTUB1T/0.5M	STEELFLEX1T/0.5M	1000	0,5	5 : 1
ELTUB1T/1M	STEELFLEX1T/1M	1000	1	5 : 1
ELTUB1T/1.5M	STEELFLEX1T/1.5M	1000	1,5	5 : 1
ELTUB1T/1.6M	STEELFLEX1T/1.6M	1000	1,6	5 : 1
ELTUB1T/2M	STEELFLEX1T/2M	1000	2	5 : 1
ELTUB1T/2.5M	STEELFLEX1T/2.5M	1000	2,5	5 : 1
ELTUB1T/3M	STEELFLEX1T/3M	1000	3	5 : 1
ELTUB2T/0.5M	STEELFLEX2T/0.5M	2000	0,5	5 : 1
ELTUB2T/1M	STEELFLEX2T/1M	2000	1	5 : 1
ELTUB2T/1.5M	STEELFLEX2T/1.5M	2000	1,5	5 : 1
ELTUB2T/1.6M	STEELFLEX2T/1.6M	2000	1,6	5 : 1
ELTUB2T/2M	STEELFLEX2T/2M	2000	2	5 : 1
ELTUB2T/2.5M	STEELFLEX2T/2.5M	2000	2,5	5 : 1
ELTUB2T/3M	STEELFLEX2T/3M	2000	3	5 : 1



SANGLEPLAT...



RIGLIFT propose également des élingues rondes textiles EN-1492-2 en polyester (PES) et des élingue en sangle plate doubles EN-1492-1. Coefficient de sécurité de 7.

CMU: de 1 t à 10 t (de 3 t à 10 t uniquement sur commande)

Longueur: de 1 m à 30 m (à partir de 4 m uniquement sur commande)

ATTENTION !



ELRONDE...

Seules les élingues armées de câble acier (version standard ELTUB... ou version premium STEELFLEX...) sont autorisées pour l'accroche dans les établissements recevant le public (ERP) au-dessus des personnes.