

Technische Information

Nr. FO 4939

Edition: 02/00 - Änderungen vorbehalten

Ersetzt:

Status: gültig

Halogen-Niedervoltlampe

HLX 64663

■ Produktbeschreibung

- Hochleistungslampe für Overhead- und Datenprojektoren

■ Technische Daten

Bestellbezeichnung	HLX 64663	
ANSI	EVD	
LIF	A1/239	
Nennleistung	W	400
Betriebsspannung	V	36
Nutzlichtstrom	lm	16000
Farbtemperatur	K	3.550
Kolbendurchmesser d	mm	max. 16
Lampenlänge l	mm	max. 60
LCL a	mm	36,0 ± 0,25
Freiraum F	Ømm	min. 19
Quetschungsbreite Q	mm	max. 18
Quetschungstiefe q	mm	max. 6
Wendelmaße (b x h)	mm	9,3 x 4,9
Wendeltyp	CBar 6	
Mittlere Lebensdauer	h	50
Sockel	G 6,35-18	
Abweichung der Leuchtkörpermitte senkrecht zur Sockelachse	mm	max. 1

■ Lampenbetrieb

Brennstellung	s90 (bdth)	
Max. zulässige Quetschungstemperatur	°C	400
Max. zulässige Kolbentemperatur	°C	900
Minimal erforderliche Kolbenwandtemperatur	°C	250
Kühlung	Konvektion	
Sicherung	16A flink (sekundärseitig)	

