

FICHE TECHNIQUE

Ruban PVC - Isolation Electrique

Descriptif général

Ruban d'isolation PVC électrique sans plomb enduit d'une masse adhésive en résine de caoutchouc à base de solvant (réticulé) et sensible à la pression.

- Retardateur de flamme
- Auto-extinguible
- Facile à découper
- Facile à dérouler
- Flexible
- Conformable
- Imperméable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Résistant aux U.V.
- Adhésif non-corrosif



Spécification

En conformité* avec la norme BS EN 60454 -3-1/Type 2 (Avant BS 3924) et BS 4J10 :1991

Propriétés techniques

Type d'utilisation : Isolant électrique, Réparation, Simple face

Couleur : Noir

Aspect : Brillant ; Type PVC

Surface inscriptible : Possible

Largeur : 15 mm

Longueur : 10 m

Epaisseur du ruban : 150 µm

Adhésion sur acier : 1,8 N/cm²

Adhésion sur lui-même : NC

Résistance mécanique : 24 N/cm²

Allongement : 160 %

Nature de la masse adhésive : Résine caoutchouc à base de solvant

Tenue en température : -5°C à +60°C

Durée de stockage : 6 mois

Condition de stockage : Stockage de 6 mois dans un lieu à température ambiante (20°C), à l'abri de la lumière et de l'humidité (50% d'humidité relative) et dans son emballage d'origine pour conserver des performances optimales.

Couleur de la surface adhésive : Noir

Autre appellation : barnier, chatertone, chatterton, pliot

Poids (net) : 28 g

Dimensions (hors emballage) : Longueur : 1.000 cm - Largeur : 1,5 cm

NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif. Durée du stockage : 1 an



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.

7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047

SAS au capital de 152 449 €

A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00

Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09

ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03

verkauf@advancetapes.com

www.advancetapes.com



Q05026