

IMPRESSION X4

La BS vous présente en exclusivité française un classique des lyres Wash Led déjà Best-Seller en Allemagne et aux Etats-Unis, valeur sûre de la gamme allemande **IMPRESSION, la X4**, dotée comme les autres modèles de la marque de diodes LED OSRAM Ostar triées, d'optiques de qualité, et d'un zoom ultra-rapide de rapport 7 :1, et comme tous les produits GLP d'une garantie étendue à 5 ans sur les LED.



Caractéristiques techniques :

- Type de sources LED : • Osram Ostar
- Longévité (heures) : • 50.000
- Nombre de LEDs : • 19
- Type de LED : • RGBW « 4 en 1 »
- Rouge/Vert/Bleu/Blanc
- Zoom MINI (Degrés) : • 7
- Zoom MAXI (Degrés) : • 50
- Lentille additionnelle frontale :
 - motorisée (ovalisante ou diffusante)
- Résolution : • 8-16Bit
- Mémoire de position : • oui
- Pan (Degrés) : • 660°
- Tilt (Degrés) : • 280°
- Modes de contrôle :
 - Normal / 18 canaux
 - Compressed / 14 canaux
 - HighRes / haute résolution / 21 canaux
- Afficheur :
 - LCD rétro-éclairé
 - Autonome sur batterie interne
 - Boutons rétro-éclairés
- Protocole RDM :
 - DMX512
 - RDM
- RDM : Communication bi-directionnelle



IMPRESSION X4

Caractéristiques techniques :

Refroidissement forcé :

Totalement asservi, en fonction de la température,
très silencieux même à pleine puissance lumineuse

Dimmer : • 0-100% électronique

Shutter / volet : • Max. 25 Hz (électronique)

Correcteur de T° de couleur :

• Electronique

• 2.500 °K - 10.000 °K

Effets internes :

• Macros sur les effets sur les LED

Connectique signal Data :

• XLR 5 broches

• Entrée/recopie

Alimentation électrique :

• Sur embase Neutrik PowerCon

Tension alimentation :

• 100-240 VAC / 50-60Hz

Consommation électrique (@ 230V) maximum 650 VA

Fusible : • 20mm T 5A

T° ambiante maximum : • 45°C

Position de fonctionnement : • dans toutes les positions

Accroche/attaches : • Base plate amovible avec points d'accroche pour clamps standards

Accroche (horizontale) : • Barre ajustable pour installation sur truss (option)

Accroche (verticale) : • M10 pour clamps divers

Attaches pour élingue de sécurité : • 2 points d'accroche

Options : • Flight-case par 4,
couleurs spéciales RAL
sur demande

Largeur 340 mm

Profondeur 242 mm

Hauteur (tête dressée) 385 mm

